

MANUAL TÉCNICO

evóclor+



evó50+



evó80+



GERADORES DE CLORO

*Tecnologia e inovação
na cloração de águas*

EVO 50+


Indicado para piscinas residenciais
Até 50 mil litros
Produção de 25 gr/h



CÉLULA TRANSLÚCIDA COM CORPO EM
POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA



ANODOS EM TITÂNIO GRAU 1 REVESTIDOS
EM COLT DE METAIS NOBRES



SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DA CÉLULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Geração de cloro/hora de cada equipamento: EVO 50: 25 g/h

Vazão mínima de água: 2.000 l/h

Diâmetro da tubulação: 50 mm

Pressão máxima de trabalho (Bar): 2,0

Tensão de alimentação: 220 volts

Tensão na célula eletrolítica: 24 volts

Temperatura da água da piscina: Máximo 40C

Concentração de sal: 3,5 g/l

Dimensões da caixa de comando (CxLxP): 270x195x82 mm

Dimensões da célula eletrolítica/ cuba (CxLxP): 260x90x75 mm

Garantia: A H2O garante a qualidade e o perfeito funcionamento de seus produtos pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de seu faturamento caso os produtos estejam em operação; e de 18 (dezoito) meses a contar da data de seu faturamento, caso sejam mantidos em estoque

EVO 80+


Indicado para piscinas residenciais
Até 80 mil litros
Produção de 33 gr/h



CÉLULA TRANSLÚCIDA COM CORPO EM
POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA



ANODOS EM TITÂNIO GRAU 1 REVESTIDOS
EM COLT DE METAIS NOBRES



SISTEMA DE AUTO LIMPEZA DA CÉLULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Geração de cloro/hora de cada equipamento: EVO 80: 33 g/h

Vazão mínima de água: 2.000 l/h

Diâmetro da tubulação: 50 mm

Pressão máxima de trabalho (Bar): 2,0

Tensão de alimentação: 220 volts

Tensão na célula eletrolítica: 24 volts

Temperatura da água da piscina: Máximo 40C

Concentração de sal: 3,5 g/l

Dimensões da caixa de comando (CxLxP): 270x195x82 mm

Dimensões da célula eletrolítica/ cuba (CxLxP): 260x90x75 mm

Garantia: A H2O garante a qualidade e o perfeito funcionamento de seus produtos pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de seu faturamento caso os produtos estejam em operação; e de 18 (dezoito) meses a contar da data de seu faturamento, caso sejam mantidos em estoque



evoclor+



h2ogeradoresdecloro.com.br

sac ☎(18) 991292730

Avenida Dib Jorge, 961 - Distrito Industrial / Penápolis - SP